



Продуктите на MARBOS отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MARBOS PUR 15

Полиуретанов мастик

Описание на продукта :

MARBOS PUR е еластичен свързващ мастик на полиуретанова основа - едно компонентен. При взаимодействието си с влажността на въздуха образува еластичен свързващ мастик за запълване на фуги.

Област на приложение :

- ◆ За вътрешна и външна употреба
- ◆ При парапети на балкони, връзки и фуги в стените
- ◆ При връзки и фуги на бетони
- ◆ При връзки и фуги на врати и прозорци
- ◆ При метални покрития на неносещи стени
- ◆ При връзките на дървени строителни елементи

Технически данни :

Цвят	сив, черен, бял
Плътност	1,17 – 1,19 гр/мл (в зависимост от цвета)
Е модули	0,2Мра
Термоустойчивост	Между - 30°C и + 80°C
Якост на разтягане и скъсване	> 600 %
Твърдост на срязване	приблизително 20°
Скорост на втвърдяване	приблизително 3 мм/ден
Препоръчителна t° при полагане	между + 5°C и + 40°C

Характеристики :

- ◆ Здраво прилепва към различни повърхности
- ◆ Висока якост на разтягане и скъсване
- ◆ Еднокомпонентен и готов за използване
- ◆ Не залепва след втвърдяване
- ◆ Много лесен за обработване

MARBOS гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.

Подготовка преди нанасяне :

Повърхността трябва да бъде достатъчно здрава. Повърхността за нанасяне трябва да бъде суха и почистена от прах, масла и други замърсявания. Фугите и връзките трябва да се почистят с въздух под налягане. Боя и други покрития върху повърхността трябва бъдат отстранени.

Нанасяне :

Нанасянето би могло да се извърши на ръка или с пистолет под налягане (с максимално налягане 3, 5 kg.). Трябва да се обърне особено внимание някъде да не остане въздушна възглавница при полагагането. Външните повърхности на фугите трябва да бъдат покрити с предпазна лента. Препоръчва се нанасянето с подходящ пистолет MARBOS PUR, да бъде разнесен с мистрия или шпатула, така че вътрешната повърхност да остане във вдлъбнатина. Предпазните ленти се отстраняват след нанасянето.

Поддръжка след нанасянето :

Новонанесените повърхности трябва да се пазят от директна слънчева светлина, висока температура (над +35°C) и тежки атмосферни условия, като градушка и замръзване.

Разход :

Варира в зависимост от широчината на фугите и дълбочината на нанасяне .
С опаковка от 600 мл може да се направи фуга от 20 м дължина с 3 мм в широчина и 10 мм дълбочина.

Доставка :

600 мл мека опаковка/салам (сив, бял, черен)

Съхранение:

- ◆ Да се пази от вода, студ и тежки атмосферни влияния.
- ◆ Да се съхранява на хладно и сухо върху дървени палети.
- ◆ Отворените и разкъсани опаковки да се запечатват и използват в най-кратък срок.
- ◆ При спазване на горе посочените условия на съхранение, срокът на годност е 1 година.

Важни указания :

- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите. В случай на допир засегнатият участък да се изплаква обилно с вода. При необходимост да се търси лекарска помощ
- ◆ При използване на материала се препоръчва носенето на защитно облекло и ръкавици.